

## LECKO E SQUARE PANEL



### Hohe Farbwiedergabe

Dank einem **CRI Wert von >82** werden Farben durch das LED Panel natürlich wiedergegeben.



### Geringe Blendung

Auf Grund der Micoprismen Abdeckung verfügt das Panel über einen **UGR <19** und ist somit ideal für blendfreie Arbeitsplätze geeignet.



### 3-stufige Dimmung

Die Helligkeit kann einfach über den Lichtschalter in den Stufen **100% | 40% | 10%** gedimmt werden.



### Hochwertige Komponenten

Exzellentes Lichtdesign fängt bei den eingesetzten Komponenten an. Alle Lampen der Lecko Baureihe verfügen über hohe Qualität und lange Lebensdauer.




### Energie- sparsam

Die Kombination aus effizienten LED Komponenten und exzellentem Lichtdesign führen zu einer 40% - 80% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Lampen.



## Spezifikationen

Material: Aluminium-Rahmen mit Microprismen Abdeckung  
 Farbe: Weiss  
 Treiber: Extern  
 Spannungsversorgung: 100 - 240 V ~ 50/60Hz  
 Power Faktor: > 0,95  
 Gewicht: 4,6 kg  
 Betriebstemperatur: -20° C ~ 50° C  
 Lebensdauer: > 50.000 Stunden



Modell	Länge (mm)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Effizienz (lm/W)	Farb- temperatur (K)	CRI (Ra)
PSL620-38	620	38	4.200	110	4.200	> 82

